

**NETWORK CAMERA 9MP Vandal-Resistant IR LED Fisheye Camera** 

## 9MP 耐衝撃・屋外対応 IR LED付全方位カメラ

## NC-Y8C13WRX



H.265 圧縮

360° 全方位 防水· 防塵構造 IP67 耐菌學 構造 IK10



デイ& ナイト Oips 9MP ク アラーム イン/アウ



microSD カード スロット





## 製品概要

- 1台で360°パノラマ撮影。少ないカメラ台数で広範囲をフォロー
- 魚眼映像は分割やパノラマなど、 多彩なデワーピング(画像処理)で、 複数のカメラが設置されているか のように表示
- デジタルPTZ (パン・チルト・ズーム)機能で、映像の自動巡回





dul es te	A
製品名	全方位ネットワークカメラ
型番	NC-Y8C13WRX
カメラ部	
撮像素子	1/1.7型CMOS
有効画素数	約942万画素(水平3200×垂直2944)
走査方式	プログレッシブスキャン
画面構成(デワーピング)	1 画面   4 分割   360° +1 画面   360° +4 分割   360° +4 分割   ※
	360° +5 分割 ※ 360° +7 分割 ※ ※
	360° パノラマ 360° パノラマ 180° パノラマ +4 分割 ※
	180°パ/ラマ 180°パ/ラマ 180°パ/ラマ 180°パ/ラマ 180°パ/ラマ 180°パ/ラマ 180°パ/ラマ 180°パ/ラマ 180°パ/ラマ 180°パ/ラマ 180°パ/ラマ 180°パ/ラマ
	(注) ※は遠隔監視ソフトウェアでのみ有効です。 カラー: 0.2 lux(F2.2) 白黒: 0 lux(IR LEDオン)
取仏板子体照及	オート、プリセット(2300K、4000K、5000K、晴れ、曇り、フラッシュ、
ハツイドハフンス	第一下、プラピラド(2300K、4000K、5000K、667K、張り、フラジュ、 蛍光灯ライト、蛍光灯ダーク)、マニュアル(レッド利得値、
	ブルー利得値)
デイナイト	あり(IRカットフィルター方式)
ワイドダイナミックレンジ	あり(120dB)
デジタルノイズリダクション	2DNR,3DNR
逆光補正	ON, OFF, HSBLC
電子シャッタースピード	オート、マニュアル(1/30~1/10000)、アンチフリッカー、
	スローシャッター(1~1/5、1/7.5、1/15)
IR LED	照射距離:15m、LED個数:6個
音声入出力	1Line-in / 1Line-out ※ともにターミナルブロック 内蔵マイケ×1
エッジストレージ	microSD/SDHC/SDXC(class6以上、256GBまで)
レンズ部	
レンズタイプ	単焦点レンズ(F=2.2) / 固定アイリス
焦点距離	f=1.2mm
画角	水平:180°、垂直:180°、対角:180°
IRカットフィルター	あり
ネットワーク	
イーサネット	RJ45(10/100/1000BASE-T)
映像圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	3200×2944、3200×1472、2400×2208、1600×1472、
	1600×736,800×736
ビットレートコントロール	H.265:CBR/VBR、H.264:CBR/VBR
最大フレームレート	30ips:約942万画素(3200×2944)
	15ips:約942万画素(3200×2944) ※ワイドダイナミックレンジ 機能使用時
バンド幅コントロール	成形実用時 1Mbps~1000Mbps
マルチストリーミング	TMBps~T000Mbps 6ストリーミング
音声圧縮方式	G.726、ADPCM-16K、G.711u-Law、G.711a-Law
音声双方向通信	あり ※別途、集音マイク、スピーカー、アンプが必要です。
ネットワークカメラオープンプロトコル	ONVIF Profile S
ネットワークプロトコル	RTP/RTSP/TCP、RTP/RTSP/HTTP/TCP、
	RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP,
	SMTP, FEN, mDNS, uPNP
ネットワークセキュリティ	マルチユーザーオーソリティ、IEEE802.1x、IPフィルタリング、
	HTTPS、SSLIンクリプション
 同時アクセス数	管理者1、ライブ映像8、録画映像再生1
ビューワー	iRAS、RAS Mobile、Webguard、INIT(設定用SW)、iNEX(別売)

アラームとイベント	
トリガーイベント	モーション感知、オーディオ検出、タンパーリング、トリップゾーン、
	システムイベント、アラームイン
プリ/ポストイベントバッファリング	あり(最大60MB)
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア、Email(静止画添付)
音声アラーム	あり
アラーム入力	1TTL NC/NO programmable、
	4.3V(NC)or 0.3V(NO)threshold、DC5V、ターミナルブロック
アラーム出力	2TTL open collector、最大負荷:30mA、最大電圧:DC5V、
	ターミナルブロック
一般	
防水•防塵保護等級	IP67
外部衝擊保護等級	IK10
外形寸法	φ155×H58.3mm
質量	約0.84kg
電源	PoE(IEEE802.3af, Class3), DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af, Class3):12W
	DC12V:1.03A,12W
動作温度	-10℃~60℃ ※起動環境温度:0℃~60℃
動作湿度	0%~90%
認証	FCC,CE
付属品	クイックガイド、CD(NC-Y8C13WRX インストールマニュアルとオペ
	レーションマニュアル、遠隔監視ソフトウェアiNEX Basic マニュア
	ルとソフトウェア、設定用ソフトウェアINIT マニュアルとソフトウェア)、
	設置用ガイドパターン(シール)、絶縁体、ブッシング、設置用ネジ・
	アンカー(各3本)、Lレンチ、防腐剤

## 外観図 58.3mm Ø 155mm アクセサリ ※別売 NC-Y8C13WRX 天吊金具 DA-CM2050 ポール取付金具 DA-LM2000 マウントアダプタ DA-MA2100 バックボックス DA-JB2200 壁面取付金具 DA-WM2050 コーナー取付金具 DA-RM2000

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。

発行: 2020年6月



本

〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38

TEL: 0467-77-2222 FAX: 0467-78-2857

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階 関西営業所

TEL: 06-6312-0065 FAX: 06-6312-0128

お問い合わせ先