

装置仕様

品名	Excella Master 2U 10bay Storage Server 3.5 “HDD モデル			
型番	EM2210SVX-1T10	EM2210SVX-2T06	EM2210SVX-3T10	
標準実装 CPU	E3-1225v2 Ivybridge 4 Core 3.2GHz			
メモリ容量	DDR3 1333MHz SDRAM 240pin 4GB×2 ECC			
RAID モード	6			
搭載 ドライブ	HDD	3.5inch 1TB × 10 台	3.5inch 2TB × 10 台	3.5inch 3TB × 10 台
	総容量	10TB	20TB	30TB
	RAID6 設定時	8TB	16TB	24TB
SSD ※オプション	2.5inch × 2 台 ※専用アダプタ			
eSATA 最大転送レート	6Gbps ※理論値			
RAID キャッシュ メモリ容量	256MB			
I/O ポート	LAN	RJ45 x2 (Dual Intel® 82574L PCI-E Gigabit LAN)		
	USB	USB3.0 x2 (リア) x1(フロント) USB2.0 x4 (リア)		
	SATA	e SATA (SATAIII) x 2 6Gbps ※理論値		
	COM	COM (RS232C only) x1		
	モニタ 出力	DVI x1、HDMI x1		
対応 OS	Windows Server 2008 R2 64bit Standard			
電源仕様	400W x2 ・ AC 100 ~127, 200~240V ・ 50/60 Hz			
消費電力 (AC100V 時)	定格電力 240W (MAX) 定格電流 : 2.4A			
外形寸法	幅 : 447mm × 奥行 : 477mm × 高さ : 88mm			
梱包寸法	幅 : 605mm × 奥行 : 610mm × 高さ : 265mm			
塗装色	シルバーメタリック サテン仕上げ			
重量	21.0kg (MAX)			

	※HDD10 台を含む、SSD 含まず
本体色	シルバーメタリック サテン仕上げ
周囲温度	動作時 : 5 ~ 35 °C 保管時 : - 20 ~ 50 °C
湿度	動作時 : 20 ~ 80 % (結露なきこと) 保管時 : 10 ~ 80 % (結露なきこと)
塵埃	一般事務室なみ
梱包落下	落下高さ 60 c m 各 6 面落下
環境対応	RoHS 指令で規制される鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE の各含有物質が指定値以下であること

SSD 搭載	専用変換アダプタの使用 SSD キャッシュ運用 : MICRON SSD 運用 : INTEL