

ミニドームネットワークカメラ NC-C4212RX

■仕様

製品名	ミニドームネットワークカメラ
型番	NC-C4212RX
カメラ部	
撮像素子	1/2.8型 CMOS
有効画素数	約 200 万画素 (水平 1920×垂直 1080)
走査方式	プログレッシブスキャン
最低被写体照度	カラー：0.1 lux (F2.0) 白黒：0 lux (IR LED オン)
ホワイトバランス	オート、プリセット (2300K、4000K、5000K、晴れ、曇り、フラッシュ、蛍光灯ライト 蛍光灯ダーク)、マニュアル (レッド利得値、ブルー利得値)
デイナイト	あり (IR カットフィルター方式)
ワイドダイナミックレンジ	あり (120dB)
デジタルノイズリダクション	2DNR、3DNR
逆光補正	ON、OFF、HSBLC
電子シャッタースピード	オート、マニュアル (1/30～1/10000)、アンチフリッカー、スローシャッター (1～1/5、 1/7.5、1/15)
霧補正	あり
IR LED	照射距離：15m、LED 個数：1 個
レンズ部	
レンズタイプ	固定焦点レンズ (F=2.0)
焦点距離	f=2.8mm
画角	水平：109.24°、垂直：59.37°、対角：128.58°
レンズ可動範囲	パン：-170°～170°、チルト：0°～65°、ローテート：-90°～90°
IR カットフィルター	あり
ネットワーク	
インターフェイス	RJ45 (10/100BASE-T)
映像圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
ビットレートコントロール	H.265：CBR/VBR、H.264：CBR/VBR
最大フレームレート	30ips：1920×1080
バンド幅コントロール	1Mbps～100Mbps
マルチストリーミング	4ストリーミング
ネットワークカメラ オープンプロトコル	ONVIF Profile S
ネットワークプロトコル	RTP/RTSP/TCP、RTP/RTSP/HTTP/TCP、RTP/UDP RTSP/TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、 SMTP、FEN、mDNS、uPNP
ネットワークセキュリティ	マルチユーザーオーソリティ、IEEE802.1x、IP フィルタリング、HTTPS、SSL エンクリプション
同時アクセス数	管理者 1、ライブ映像 8、録画映像再生 1
ビューワー	iRAS、RAS Mobile、Webguard、INIT (設定用ソフトウェア)、iNEX (別売)
アラームとイベント	
トリガーイベント	モーション感知、タンパーリング、トリップゾーン、システムイベント
プリ/ポストイベント	あり (最大 60MB)
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア、Email (静止画添付)
一般	
外形寸法	φ86×H58mm

質量	約 0.1kg
電源	PoE (IEEE802.3af Class3)
消費電力	PoE (IEEE802.3af Class3) : 3.3W
動作温度	-10℃~50℃ ※起動環境温度：0℃~50℃
動作湿度	0%~90%
認証	FCC、CE
付属品	クイックガイド、CD (NC-C4212RX インストールマニュアルとオペレーションマニュアル、遠隔監視ソフトウェア iNEX Basic マニュアルとソフトウェア、設定用ソフトウェア INIT マニュアルとソフトウェア)、設置用ガイドパターン (シール)、設置用ネジ・アンカー (各 2 本)

■外観図 (単位：mm)

