

## 全方位ネットワークカメラ NC-Y8C13WRX

### ■仕様

製品名	全方位ネットワークカメラ
型番	NC-Y8C13WRX
カメラ部	
撮像素子	1/1.7 型 CMOS
有効画素数	約 942 万画素 (水平 3200×垂直 2944)
走査方式	プログレッシブスキャン
画面構成	オリジナル (360°)、1 画面、4 分割、オリジナル (360°) +1 画面、オリジナル (360°) +3 分割、オリジナル (360°) +5 分割、360° パノラマ、180° パノラマ、180° パノラマ×2
最低被写体照度	カラー：0.2 lux (F2.2) 白黒：0 lux (IR LED オン)
ホワイトバランス	オート、プリセット (2300K、4000K、5000K、晴れ、曇り、フラッシュ、蛍光灯ライト、蛍光灯ダーク)、マニュアル (レッド利得値、ブルー利得値)
デイナイト	あり (IR カットフィルター方式)
ワイドダイナミックレンジ	あり (120dB)
デジタルノイズリダクション	2DNR、3DNR
逆光補正	ON、OFF、HSBLC
電子シャッタースピード	オート、マニュアル (1/30 秒～1/10000 秒)、アンチフリッカー、スローシャッター (1/5 秒、1/7.5 秒、1/15 秒)
IR LED	LED 照射距離：15m / LED 個数：6 個
音声入力	内蔵マイク×1、1Line-in (ターミナルブロック)
音声出力	1Line-out (ターミナルブロック)
エッジストレージ	microSD / SDHC / SDXC (class6 以上、256GB まで)
レンズ部	
レンズタイプ	単焦点レンズ (F=2.2) / Fixed Iris
焦点距離	f=1.2mm
画角 (Tele～Wide)	水平：180°、垂直：180°、対角：180°
IR カットフィルター	あり
ネットワーク	
インターフェイス	RJ45 (10/100/1000BASE-T)
映像圧縮方式	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	3200×2944、3200×1472、2400×2208、1600×1472、1600×736、800×736
ビットレートコントロール	H.265：CBR/VBR、H.264：CBR/VBR
最大フレームレート	30ips：3200×2944 / 15ips：3200×2944 ※ワイドダイナミックレンジ機能使用時
バンド幅コントロール	1Mbps～1000Mbps
マルチストリーミング	6 ストリーミング
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711u-Law、G.711a-Law
音声双方向通信	あり
ネットワークカメラオープンプロトコル	ONVIF Profile S
ネットワークプロトコル	RTP/RTSP/TCP、RTP/RTSP/HTTP/TCP、RTP/UDP、RTSP/TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、SMTP、FEN、mDNS、uPNP
ネットワークセキュリティ	マルチユーザーオーソリティ、IEEE802.1x、IP フィルタリング、HTTPS、SSL エンクリプション
同時アクセス数	管理者 1、ライブ映像 8、録画映像再生 1
ビューワー	iRAS、RAS Mobile、Webguard、INIT (設定用ソフトウェア)、iNEX (別売)
アラームとイベント	

トリガーイベント	モーション検知、アラームイン、オーディオ検知、タンパーリング、トリップゾーンシステムイベント
プリ/ポストイベント	あり (最大 60MB)
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア、Email (静止画添付)
音声アラーム	あり
アラーム入力	1TTL NC/NO programmable、4.3V (NC) or 0.3V (NO) threshold、DC5V、ターミナルブロック
アラーム出力	2TTL open collector、最大負荷：30mA、最大電圧：DC5V、ターミナルブロック
一般	
防塵・防水保護等級	IP67
外部衝撃保護等級	IK10
外形寸法	φ155×H58.3mm
質量	0.84kg
電源	PoE (IEEE802.3af Class3)、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af Class3)：12W、DC12V：1.03A、12W
動作温度	-10°C～60°C ※起動時 0°C～60°C
動作湿度	0%～90%
認証	FCC、CE
付属品	クイックガイド、CD (NC-Y8C13WRX インストールマニュアルとオペレーションマニュアル、遠隔監視ソフトウェア iNEX Basic マニュアルとソフトウェア、設定用ソフトウェア INIT マニュアルとソフトウェア)、設置用ガイドパターン (シール)、設置用ネジ・アンカー (各 3 本)、絶縁体、ブッシング (3 ケ)、L 型レンチ、防湿剤

■外観図 (単位：mm)

