

## 16ch ネットワークビデオレコーダ DR-6316PS-A

### ■仕様

製品名	16ch ネットワークビデオレコーダ
型番	DR-6316PS-A-4T ※内蔵 HDD4TB DR-6316PS-A-8T ※内蔵 HDD8TB (RAID1 対応) DR-6316PS-A-12T ※内蔵 HDD12TB DR-6316PS-A-16T ※内蔵 HDD16TB (RAID1 対応) DR-6316PS-A-20T ※内蔵 HDD20TB DR-6316PS-A-24T ※内蔵 HDD24TB (RAID1 対応)
映像	
映像入力数	16 ※ネットワークカメラ
入力スループット	最大 320Mbps
映像出力	HDMI×1、VGA×1
ディスプレイ解像度	HDMI : 3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200 VGA : 1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 480ips
デジタルズーム	2倍～12倍
ネットワークカメラオープンプロトコル	ONVIF
録画	
スループット	最大 180Mbps、480ips@4K UHD
録画解像度	最大約 1200 万画素
映像圧縮	H.265/H.264
録画モード	タイムラプス (連続)、イベント、プリイベント、緊急
イベント	アラームイン、オーディオ検出、モーション感知、トリップゾーン、タンパーリング、ビデオロス、テキストイン など
再生	
同時再生	16ch Full HD 同時再生 4ch 4K 再生
検索モード	タイムラプス (連続)、イベントログ、サムネイル、モーション、テキストイン
デジタルズーム	2倍～12倍
ストレージ	
HDD	SATA×6、eSATA×4 ※RAID1 対応
総容量	内蔵 : 24TB まで eSATA 外部ストレージ使用 : 88TB
ネットワーク	
クライアント接続ポート	Gigabitイーサネット×1
映像入力ポート	Gigabitイーサネット (カメラ用) ×16 ※PoE Gigabitイーサネット (EXT.) ×1
転送速度	50Mbps/100Mbps (BRP モード) (注) BRP (Boost Remote Performance) モード ネットワーク帯域幅 100Mbps の設定で遠隔監視できますが、このモードではレコーダに接続したモニタには、全カメラのライブ映像が表示できなくなります。
カメラ給電	PoE (IEEE802.3at Class4) ×16、120W
イベント	Email (添付ファイル(.cbf)、MP4)、コールバック (遠隔ソフトウェア)
音声双方向	あり

ピ ュ ー ワ	iRAS、RAS Mobile、WebGuard、iNEX（別売）
インターフェース	
音 声 入 力 / 出 力	ネットワークビデオレコーダ：1RCA/1RCA+1HDMI ネットワークカメラ：16/16 ※カメラの機能に依存
ア ラ ー ム 入 力 / 出 力	ネットワークビデオレコーダ：4/1 ネットワークカメラ：16/16 ※カメラの機能に依存
ア ラ ー ム リ セ ッ ト 入 力	1
シ リ ア ル イ ン タ ー フ ェ ー ス	RS232、RS485 ※ともにターミナルブロック
U S B	USB2.0×1、USB3.0×1
ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ ー ス	マウス、IR リモコン
一般	
O S	Embedded Linux
外 形 寸 法	W430×H88×D412.8mm
質 量	約 6.0kg ※内蔵 HDD×1 台の場合
動 作 温 度	0℃～40℃
動 作 湿 度	0%～90%
電 源	AC100-240V、50/60Hz、3.0-1.5A
消 費 電 力	200W
認 証	FCC、UL、CE、CB、PSE

■ 外観図（単位：mm）

