

## 5MP ボックス型 ネットワークカメラ NC-B4501X-A

### ■仕様

製品名	5MP ボックス型 ネットワークカメラ
型番	NC-B4501X-A
ビデオ	
撮像素子	1/2.8 型 CMOS
有効画素数	水平 2592×垂直 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	レンズ別売 (C/CS Mount)
アイリスコントロール	P-IRIS / DC Auto IRIS / Manual IRIS
最低被写体照度	カラー : 0.15 lux @F1.6 白黒 : 0.015lux @F1.6
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッタースピード	オート/マニュアル(1/30~1/10000), アンチフリッカー, スローシャッター (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
ディナイト	あり (IR カットフィルター方式)
イメージ設定	露出設定, ホワイトバランス, 自動調整ビデオモード(シャープネス,コントラスト, カラー, 輝度調整)
逆光補正	ON / OFF
イメージスタビライザー	-
D e - f o g	-
プライバシーマスキング	8 ゾーン
インテリジェントビデオ	ビデオモーション検知, アクティブタンパーリング, トリップゾーン
ビデオ出力	-
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
インテリジェントコーデック	あり
ビットレートコントロール	H.265 - VBR, CBR H.264 - VBR, CBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
音声双方向通信	-
IP カメラ プロトコル	DirectIP 2.0, ONVIF Profile S
最大フレームレート	4:3 : 30ips : 2592 x 1944(WDR) 16:9 : 30ips : 2592 x 1456(WDR)
画像サイズ	4:3 : 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480 16:9 : 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
マルチビデオストリーミング	4 ストリーミング
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2
セキュリティ	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS
遠隔アクセスクライアント	-
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)
プリ/ポストイベント	あり (最大 60MB)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (最大 256GB)
アラーム/イベント	
トリガー イベント	モーション検知, アラームイン, タンパーリング, トリップゾーン

イベント通知	リモートスイッチ、Email（静止画添付）
音声入出力	-
アラーム入出力	2 / 2
環境	
外部衝撃保護等級	-
防水・防塵保護等級	-
動作温度	-10℃ ~ +50℃ ※起動環境温度：0℃以上
動作湿度	0% ~ 90%
電源	
電源	DC12V, PoE (IEEE 802.3af Class 2)
消費電力	12V=, 0.5A, 6W PoE, IEEE 802.3af(Class 2) 5.6W
認証	FCC, CE, KC
外形寸法	
外形寸法	78 mm x 63.5 mm x 150.1 mm
質量	0.3 kg
付属品	クイックガイド、Cマウントリング端子台、保護カバー

■外観図（単位：mm）

