

5MP 屋外ドームカメラ NC-D4536HRX-A
■仕様

製品名	5MP 屋外ドームカメラ
型番	NC-D4536HRX-A
ビデオ	
撮像素子	1/2.8型 CMOS
有効画素数	水平 2592×垂直 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	電動バリフォーカルレンズ
焦点距離	f = 3.0 - 13.5 mm
F値	F1.4 - 3.2
アイリスコントロール	DC アイリス
画角 (Tele ~ Wide)	Wide : 91°(H) 66°(V) 120°(D) Tele : 31°(H) 23°(V) 38°(D)
パン / チルトレンジ	パン: -175° ~ 175°, チルト: 0° ~ 67°, 対角: -177° ~ 177°
最低被写体照度	カラー : 0.15 Lux @ F1.4 白黒 : 0 Lux (IR LED On)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッタースピード	オート / マニュアル (1/30 ~ 1/10,000), アンチフリッカー、スローシャッター (1/7.5, 1/15)
デイナイト	あり (IR カットフィルター方式)
IR LED	30 m (6 個)
イメージ設定	イメージ設定露出設定, ホワイトバランス, 自動調整ビデオモード (シャープネス, コントラスト, カラー, 明るさコントロール)
デジタルノイズリダクション	2DNR, 3DNR
逆光補正	ON / OFF
イメージスタビライザー	-
De-fog	-
プライバシーマスキング	8 ゾーン
インテリジェントビデオ	ビデオモーション検知, 動体検知アラーム, トリップゾーン
ビデオ出力	-
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
インテリジェントコーデック	あり
ビットレートコントロール	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
音声圧縮方式	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
音声双方向通信	-
IP カメラ プロトコル	DirectIP 2.0, ONVIF プロトコル
最大フレームレート	4:3 : 30ips : 2592 x 1944 (WDR) 16:9 : 30ips : 2592 x 1456 (WDR)
画像サイズ	4:3 : 2592 x 1944, 1920 x 1440, 1280 x 960, 640 x 480 16:9 : 2592 x 1456, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360
マルチビデオストリーミング	4 ストリーミング
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2
セキュリティ	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS

遠隔アクセスクライアント	-
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)
プリ/ポストイベント	あり (最大 60MB)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (最大 256GB)
アラーム/イベント	
トリガーイベント	モーション検知, アラームイン, タンパーリング, トリップゾーン
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア, Email (静止画添付)
音声入出力	-
アラーム入出力	1 / 1
アラームとイベント	
トリガーイベント	モーション感知, アラームイン, タンパーリング, トリップゾーン, システムイベント
プリ/ポストイベント	あり (最大 60MB)
イベント動作	アラームアウト, Eメール (静止画添付)
アラーム入力	1TTL NC/NO programmable, 4.3V (NC) or 0.3V (NO) threshold, DC5V
アラーム出力	1TTL open collector, 最大負荷: 30mA, 最大電圧: DC5V
環境	
外部衝撃保護等級	IK10
防水・防塵保護等級	IP67, ヒーター
動作温度	-40°C ~ +55°C ※起動環境温度: -20°C以上
動作湿度	0% ~ 90%
電源	PoE (IEEE802.3af Class3), DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af Class3): 10.3W DC12V: 0.95A, 11.4W
動作温度	-40°C ~ 55°C ※起動時環境温度: -20°C ~ 55°C
動作湿度	0% ~ 90%
認証	FCC
付属品	クイックガイド, CD (NC-D4236HRX(-A) インストールマニュアルとオペレーションマニュアル, 遠隔監視ソフトウェア iNEX Basic マニュアルとソフトウェア, 設定用ソフトウェア INIT マニュアルとソフトウェア), 設置用ガイドパターン (シール), 防湿材, 設置用ネジ・アンカー (各 3 本), ターミナルブロック (2 個), L レンチ, 保護コネクタ

■外観図 (単位: mm)

