

## 2MP PTZ 型 ネットワークカメラ NC-S6261X-A

### ■仕様

製品名	2MP PTZ 型 ネットワークカメラ
型番	NC-S6261X-A
ビデオ	
撮像素子	1/2.8 型 CMOS
有効画素数	水平 2592×垂直 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	AF ズームレンズ
焦点距離	f = 5.3 - 64 mm (12 倍)
F 値	F1.6 - 2.8
アイリスコントロール	DC オートアイリス (ホールセンサー内蔵)
画角	水平 : 58.2°~4.83°、垂直 : 65.3°~5.7°、対角 : 34°~2.8°
最低被写体照度	カラー : 0.1 Lux @ F1.6 白黒 : 0.01 Lux @ F1.6
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッタースピード	オート/マニュアル (1/30~1/10000), アンチフリッカー, スローシャッター (1/7.5, 1/15)
ディナイト	あり (IR カットフィルター方式)
IR LED	-
イメージ設定	露出設定, ホワイトバランス, 自動調整シャープネスビデオモード, コントラスト, カラー, 明るさコントロール
デジタルノイズリダクション	2DNR, 3DNR
逆光補正	ON / OFF
ミラーリング / ピボット	水平 / 対角
イメージスタビライザー	Yes (EIS)
プライバシーマスキング	8 ゾーン
インテリジェントビデオ	ビデオモーション検知, 動体検知アラーム, トリップゾーン
自動追跡	-
ビデオ出力	-
パン/チルト/回転	
パンレンジ	360° (全方位)
パンスピード	0.02~150°/秒 (プリセット 150°/秒)
チルトレンジ	180° (0~180°)
チルトスピード	0.02~150°/秒 (プリセット 150°/秒)
回転	256 個
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
インテリジェントコーデック	あり
ビットレートコントロール	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
IP カメラ プロトコル	DirectIP 2.0, ONVIF プロトコル
最大フレームレート	30fps : 1920 x 1080 (WDR)
画像サイズ	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240
マルチビデオストリーミング	4 ストリーミング
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2
セキュリティ	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS

遠隔アクセスクライアント	-
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)
プリ/ポストイベント	あり (最大 60MB)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (最大 256GB)
アラーム/イベント	
トリガーイベント	モーション検知, アラームイン, 音声検出, タンパーリング, トリップゾーン
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア、Email (静止画添付)
音声入出力	-
アラーム入出力	1 / 1
環境	
外部衝撃保護等級	-
防水・防塵保護等級	-
動作温度	10°C ~ +50°C ※起動環境温度: 0°C以上
動作湿度	0% ~ 90%
電源	
電源	DC12V, PoE IEEE 802.3af (Class 3)
消費電力	DC12V, 9.2W / PoE (IEEE 802.3af Class 3), 10W
認証	FCC, CE, KC, UL
外形寸法	
外形寸法	Ø155 mm x 158.1 mm
質量	1 kg
付属品	クイックガイド、CD (NC-S6261X-A インストールマニュアルとオペレーションマニュアル、遠隔監視ソフトウェア iNEX Basic マニュアルとソフトウェア、設定用ソフトウェア INIT マニュアルとソフトウェア)、設置用ブランケット、設置用ガイドパターン (シール)、フェライトコア、設置用ネジ・アンカー (各 3 本)、ターミナルブロック (2 個)

■ 外観図 (単位: mm)

