

5MP バレット型 ネットワークカメラ NC-T4536HRX-A

■仕様

製品名	5MP バレット型 ネットワークカメラ
型番	NC-T4536HRX-A
ビデオ	
撮像素子	1/2.8 型 CMOS
有効画素数	水平 2592×垂直 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズタイプ	電動バリフォーカルレンズ
焦点距離	f = 3.0 - 13.5 mm
F 値	F1.4 - 3.2
アイリスコントロール	DC アイリス
画角 (Tele ~ Wide)	Wide : 91°(H) 66°(V) 120°(D) Tele : 31°(H) 23°(V) 38°(D)
最低被写体照度	カラー : 0.15 Lux @ F1.4 白黒 : 0 Lux (IR LED On)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッタースピード	オート / マニュアル(1/30 ~ 1/10,000), アンチフリッカー、スローシャッター(1/7.5, 1/15)
デイナイト	あり (IR カットフィルター方式)
IR LED	30 m / (4 個)
イメージ設定	露出設定, ホワイトバランス, シャープネス
デジタルノイズリダクション	2DNR, 3DNR
逆光補正	ON / OFF
ミラーリング / ピボット	水平 / 対角 / ピボット
イメージスタビライザー	-
De-fog	-
プライバシーマスキング	8 ゾーン
インテリジェントビデオ	ビデオモーション検知, 動体検知アラーム, トリップゾーン
ビデオ出力	-
ネットワーク	
映像圧縮方式	H.265, H.264 (MP) M-JPEG
インテリジェントコーデック	あり
ビットレートコントロール	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
音声圧縮方式	-
音声双方向通信	-
IP カメラ プロトコル	DirectIP 2.0, ONVIF プロトコル
最大フレームレート	4:3 : 30fps : 2592 x 1944(WDR) 16:9 : 30fps : 2592 x 1456(WDR)
画像サイズ	4:3 : 2592 x 1944, 1920 x 1440, 1280 x 960, 640 x 480 16:9 : 2592 x 1456, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360
マルチビデオストリーミング	4 ストリーミング
ネットワークプロトコル	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2
セキュリティ	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS
遠隔アクセスクライアント	-
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)

プリ / ポストイベント	あり (最大 60MB)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (最大 256GB)
アラーム/イベント	
トリガーイベント	モーション検知, アラームイン, 音声検出, タンパーリング, トリップゾーン
イベント通知	遠隔監視ソフトウェア、Email (静止画添付)
音声入出力	-
アラーム入出力	1 / 1
環境	
外部衝撃保護等級	IK10
防水・防塵保護等級	IP67, ヒーター
動作温度	-40℃ ~ +55℃ ※起動環境温度: -20℃以上
動作湿度	0% ~ 90%
電源	
電源	DC12V, PoE IEEE 802.3af (Class 3)
消費電力	12V=, 1.1A, 13.2W PoE, IEEE 802.3af(Class 3), 11W
認証	FCC, CE, KC
外形寸法	
外形寸法	80 mm x 75 mm x 237 mm
質量	0.97 kg
付属品	イージーマニュアル、サンシールド固定ねじ、カメラサンシールド、ブッシング (4本)、固定ねじ、アンカー (各4本)、RJ45 モジュラージャック、RJ45 防水ゴムリング、RJ45 コネクタ保護カバー、ケーブル防水ゴムリング、RJ45 コネクタ・バックカバー、インストール CD (INIT / iNEX Basic ソフトウェア、オペレーションマニュアル)

■ 外観図 (単位: mm)

