

アナログHDカメラ
屋外ハウジング一体型 (電源重畳方式)

HC-T5531WRXP-A

- ・ 5メガピクセル
- ・ バリフォーカルレンズ (f=3.0mm ~ 13.5mm)
- ・ デイ&ナイト (ICR)
- ・ ワイドダイナミックレンジ (WDR)
- ・ モーション検知
- ・ De-fog
- ・ ハイライトコントロール (HLC)
- ・ 防水・防塵保護等級 / IP67対応
- ・ 同軸OSDコントロール
- ・ 逆光補正



仕様

映像	
イメージセンサー	1/2.8型CMOSセンサー
有効画素数	約514万画素 (水平2616 × 垂直1964)
縦画素数	-
最大解像度	水平2592 x 垂直1944
走査方式	プログレッシブスキャン
フレームレート	TVI: 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP AHD: 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP
レンズタイプ	電動バリフォーカル
焦点距離	f = 3.0mm ~ 13.5mm
アイリスコントロール	DCオートアイリス
画角	Wide: 91° (H) 66° (V) 120° (D) Tele: 31° (H) 23° (V) 38° (D)
最低被写体照度	カラー: 0.13 Lux @ F1.4 白黒: 0 Lux (IR LEDオン)
S/N比	50dB以上
ダイナミックレンジ	120dB (WDR時)
電子シャッタースピード	オート / マニュアル (1/30, 1/25Sec ~ 1/30000Sec) / フリッカー
デイナイト	あり (ICR)
IR距離 (LED)	30m (4LED)
ビデオ出力	1 HD BNC (信号切替)
機能	
オートゲインコントロール	0 ~ 10レベル調整可能
輝度	0 ~ 20レベル調整可能
Sens-UP	OFF / ×2 ~ ×32
ワイドダイナミックレンジ	OFF / フレーム / ライン (低、中、高) ROIモード搭載
逆光補正 (BLC)	OFF / ON
ハイライトコントロール (HLC)	1 ~ 20レベル調整可能 (終日 / 夜間のみ)
ACE (D-WDR/ATR-EX)	OFF / 低 / 中 / 高
モーション検知	OFF / ON (4ゾーン)
プライバシーマスキング	OFF / ON (24ゾーン) 四角形: 16ゾーン、多角形: 8ゾーン
デイ&ナイト	カラー / モノクロ / 外部出力
スマートIR (IR最適化)	0 ~ 20レベル調整可能
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / AWC-SET / マニュアル (3,000K, 5,000K, 8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF / 低 / 中 / 高
ミラー	ミラー、フリップ
D-ZOOM (EZOOM)	×1 ~ ×16
シャープネス	0 ~ 10レベル調整可能
De-fog	OFF / ON
ガンマ補正	r = 0.45 ~ 0.75
レンズシェーディング (LSC)	OFF / ON (0 ~ 100%レベル調整可能)
言語	英語、中国語、中国語 (繁体)、日本語、韓国語
メニューコントロール	OSDボタン、TVI / AHD同軸プロトコル
環境	
屋外対応	IP67, IK10
保管温度	-20°C ~ +60°C (湿度: 0% ~ 95%)
動作温度	-10°C ~ +55°C (湿度: 0% ~ 90%)
電気	
電源	PoC (DC 42V)
消費電力	7.6 W
メカニカル	
寸法	W80mm × H75mm × D237mm
重量	0.93 kg

* 本カメラは別売りの専用電源ユニット「DP-AP5108R」が必要です。



外観図



アクセサリ (オプション)



●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本 社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38
TEL : 0467-77-2222 FAX : 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階
TEL : 06-6312-0065 FAX : 06-6312-0128