

# アナログHDカメラ ボックス型 (電源重畳方式)

## HC-B5501XP-A

- ・ 5メガピクセル
- ・ デイ&ナイト (ICR)
- ・ ワイドダイナミックレンジ (WDR)
- ・ De-fog
- ・ ハイライトコントロール(HLC)
- ・ OSDコントロール
- ・ ビデオ出力方式 (AHD / HD-TVI)
- ・ 逆光補正



### 仕様

映像	
イメージセンサー	1/2.8型CMOSセンサー
有効画素数	約514万画素 (水平2616 × 垂直1964)
総画素数	-
最大解像度	水平2592 × 垂直1944
走査方式	プログレッシブスキャン
フレームレート	TVI: 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP AHD: 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP
レンズタイプ	レンズ別売 (C/CS マウントレンズ)
アイリスコントロール	DCオートアイリス / ELC
最低被写体照度	カラー: 0.11 Lux @ F1.6 白黒: 0.06 Lux @ F1.6
S/N比	50dB以上
ダイナミックレンジ	120dB (WDR時)
電子シャッタースピード	オート / マニュアル (1/30, 1/25秒 ~ 1/30,000秒) / フリッカー デイ&ナイト
ビデオ出力	1 HD BNC (信号切替: AHD / HD-TVI)
機能	
オートゲインコントロール	0 ~ 10レベル調整可能
輝度	0 ~ 20レベル調整可能
Sens-up	OFF / ×2 ~ ×32
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	OFF / フレーム / ライン (低 / 中 / 高) ROIモード搭載
逆光補正 (BLC)	OFF / ON
ハイライトコントロール	1 ~ 20レベル調整可能
ACE (-WDR / ATR-EX)	OFF / 低 / 中 / 高
モーション検知	OFF / ON (4ゾーン)
プライバシーマスキング	OFF / ON (24ゾーン) 四角形: 16ゾーン、多角形: 8ゾーン
デイト	オート (AGC) / カラー / 白黒
スマート IR (IR最適化)	0 ~ 20レベル調整可能
ホワイトバランス	オート / AUTOext / AWC-SET / マニュアル (3,000K, 5,000K, 8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF / 低 / 中 / 高
ミラー機能	ミラー、フリップ
D-ZOOM (EZOOM)	×1 ~ ×16
シャープネス	0 ~ 10レベル調整可能
De-fog	OFF / ON
ガンマ補正	r = 0.45 ~ 0.75
レンズシェーディング (LSC)	OFF / ON (0 ~ 100%レベル調整可能)
言語	英語、中国語、中国語(繁体)、日本語、韓国語
メニューコントロール	OSDボタン、TVI / AHD同軸プロトコル
環境	
屋外対応	-
保管温度	-20°C ~ +60°C (湿度: 0% ~ 95%)
動作温度	-10°C ~ +50°C (湿度: 0% ~ 90%)
電気	
電源	PoC (42V)
消費電力	3.5 W
メカニカル	
寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	75.6 mm × 61 mm × 129.3 mm
重量	0.24 kg

\* 本カメラは別売りの専用電源ユニット「DP-AP5108R」が必要です。

### 外観図

(Unit - mm)



### 標準バリエーションレンズ



DA-LN2121D

- ・ レンズ焦点距離 2.7 ~ 12mm
- ・ F値 F1.6 ~ F3.0

● 製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。



本社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上1-7-38  
TEL: 0467-77-2222 FAX: 0467-78-2857

関西営業所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館2階  
TEL: 06-6312-0065 FAX: 06-6312-0128