

## 4ch ネットワークビデオレコーダ NNR-2504P

仕様
----

1/2
-----

製品名	4ch ネットワークビデオレコーダ
型番	NNR-2504P
<b>ビデオ</b>	
ビデオ入力	4 IPチャンネル
最大 受信スループット	160Mbps
対応カメラ	DirectIP™、AXIS、PANASONIC、ONVIF™対応
ビデオ出力	HDMI×1、VGA×1
表示解像度	HDMI : 3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200 VGA : 1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
表示速度	最大120ips
デジタル・ズーム	×2 ~ ×12
デュワーピング	-
<b>録画</b>	
最大 スループット	70Mbps, 120ips@UHD
録画解像度	最大12MP (IPカメラによる)
ビデオ圧縮	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
トリガーイベント	アラームイン、音声検知、モーション検知、トリップゾーン、不正操作、ビデオロス、テキストインなど
<b>再生</b>	
パフォーマンス	4ch同期再生 4ch 4K再生
サーチモード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
デジタルズーム	×2 ~ ×12
<b>ストレージ</b>	
HDD	SATA×2、eSATA×1
総容量	28TB = 6TB×2 (Internal) + 4TB × 1×4(External)
<b>ネットワーク</b>	
クライアント接続	ギガビットイーサネット (クライアント) ×1
ビデオ接続	高速イーサネット (IPカメラ) ×4
伝送速度	50Mbps / 100Mbps (BRPモード)
PSEパワー	PoE (IEEE 802.3at class 4) 対応 4ポート 30W
イベント通知	電子メール (クリップ (.cbf) .MP4を添付)、リモートS/Wへのコールバック、プッシュ通知 (IDIS Mobile)
双方向オーディオ	あり
<b>インターフェース</b>	
オーディオ入出力	ローカル (NVR) : - / 1RCA + 1HDMI IPカメラ : 4 / 4 (IPカメラによる)
アラーム入出力	ローカル (NVR) : 4 / 1 IPカメラ : 4 / 4 (IPカメラによる)
アラームリセット入力	-
シリアルインターフェース	RS232 (端子台)
USB	USB 2.0×1、USB 3.0×1
ユーザーインターフェース	マウス、IRリモコン、ネットワークリモートキーボード
<b>一般</b>	
オペレーティング・システム	組込Linux
動作環境	
動作温度	0°C ~ 40°C
動作湿度	0% ~ 90%

消費電力	
消費電力	NVR: 12V=、2.2A、26.4W PSE: 48V=、0.64A、最大30.72W
承認	FCC、CE、KC
メカニカル	
ユニット寸法 (W x H x D)	300mm×62mm×241.2mm
ユニット重量	2.2kg (HDD 1台搭載時)

外観図

