

16ch デジタルビデオレコーダ TR-4516R

仕様

1/2

製品名	16ch デジタルビデオレコーダ
型番	TR-4516R
ビデオ	
ビデオ入力	16 BNC
対応カメラ	HD-TV : 5MP、4MP、3MP、1080P、720P
	AHD : 5MP、4MP、3MP、1080P、720P
	CVBS : NTSC / PAL
ビデオ出力	HDMI×1、VGA×1、BNC×1 (スポット)
表示解像度	HDMI : 3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024
	VGA : 1920×1080、1440×900、1280×1024
表示速度	最大480ips
デジタルズーム	×2 ~ ×7
録画	
録画解像度	2560×1920、2560×1440、1920×1536、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
ビデオ圧縮	H.265、H.264、インテリジェントコーデック
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
トリガーイベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
再生	
パフォーマンス	16ch同期再生
サーチモード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
デジタルズーム	×2 ~ ×7
ストレージ	
HDD	SATA×4、eSATA×1、RAID 1対応
ネットワーク	
クライアント接続	ギガビットイーサネット×1
通信速度	30ips@フルHD、録画ストリームと同じ
イベント通知	メール (クリップ : cbf、mp4)、リモートS/Wへのコールバック、プッシュ通知 (IDIS Mobile)
双方向オーディオ	あり
インターフェース	
オーディオ入出力	4 RCA / 1 RCA + 1 HDMI
アラーム入出力	16入力 / 4リレー出力
アラームリセット入力	あり
シリアルインターフェース	RS232、RS485 (ターミナルブロック)
USB	USB2.0、USB3.0
ユーザーインターフェース	マウス、IRリモコン、フロントボタン、ネットワークリモートキーボード
一般	
オペレーティング・システム	組み込みLinux
動作環境	
動作温度	0°C ~ +40°C
動作湿度	0% ~ 90%
電気	
電源入力	100-240V~、50/60Hz、≤2.0A
消費電力	100~240V、50/60Hz、1.0~0.5A、80W
承認	FCC、CE、KC、CB、UL、PSE
メカニカル	
ユニット寸法 (W×H×D)	430mm × 88mm × 413mm
ユニット重量	6.2kg (4TB HDD×2搭載時)

外観図

