

5MPバレット型AHDカメラ HC-T5531WRXP-A

仕様

1/2

製品名	5MPバレット型AHDカメラ
型番	HC-T5531WRXP-A
映像	
撮像素子	1/2.8型CMOS
有効画素数	約514万画素 (水平2616×垂直1964)
最大解像度	水平2592×垂直1944
走査方式	プログレッシブスキャン
フレームレート	TVI : 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP AHD : 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP
レンズタイプ	電動バリフォーカル
焦点距離	f = 3.0 mm ~ 13.5 mm
アイリスコントロール	DCオートアイリス
画角	Wide : 91° (H) 66° (V) 120° (D) Tele : 31° (H) 23° (V) 38° (D)
最低被写体照度	カラー : 0.13 lux (F1.4) 白黒 : 0 lux (IR LED点灯時)
SN比	50dB以上
電子シャッタースピード	オート、マニュアル (1/30、1/25 ~ 1/30000)、フリッカー
デイナイト	あり (ICR)
ダイナミックレンジ	120dB
IR距離	30m (4LED)
ビデオ出力	1 HD BNC (信号切替)
機能	
オートゲインコントロール	0 ~ 10レベル調整可能
輝度	0 ~ 20レベル調整可能
Sens-UP	OFF / ×2 ~ ×32
ワイドダイナミックレンジ	OFF、フレーム、ライン (低、中、高)、ROIモード搭載
逆光補正	OFF、ON
ハイライト補正 (HLC)	1 ~ 20レベル調整可能 (全日/夜間)
ACE (D-WDR/ATR-EX)	OFF / 低 / 中 / 高
ミラー	ミラー、フリップ
D-ZOOM (EZOOM)	×1 ~ ×16
シャープネス	0 ~ 10レベル調整可能
De-fog	OFF / ON
ガンマ補正	r=0.45 ~ 0.75
レンズシェーディング (LSC)	OFF / ON (0~100%レベル調整可能)
言語	英語、中国語、中国語(繁体)、日本語、韓国語
メニューコントロール	OSDボタン、TVI / AHD 同軸プロトコル
環境	
屋外対応	IP67、IK10
保管温度	-20°C ~ +60°C (湿度 : 0% ~ 95%)
動作温度	-10°C ~ +55°C (湿度 : 0% ~ 90%)
電気	
電源	PoC (42V)
消費電力	7.6W
メカニカル	
外形寸法	W80mm × H75mm × D237mm
重量	約0.930kg
付属品	クイックガイド、ブッシング (4本)、カメラサンシールド、サンシールド固定ネジ、固定ネジ (4本)

外観図

(単位：mm)

